

# Općina Viškovo

## 7.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 15/04), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 42. sjednici održanoj 31. ožujka 2005. godine donijelo je

### **ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi**

#### Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/00, 16/00, 5/02, 10/04 i 40/04) iza članka 16. dodaje se novi članak 16 a koji glasi:

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije, može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjavaju jedan od slijedećih uvjeta:

- a) socijalni uvjet
- b) uvjete prihoda iz članka 9. točke 2. stavak 1. alineja 1-4 Odluke o socijalnoj skrbi

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije iz prethodnog stavka ovog članka, odobrava se mjesečno i to u cijelosti, ako mjesečni iznos utroška električne energije ne prelazi 200,00 kn, odnosno u iznosu najviše 200,00 kn, ukoliko je mjesečni iznos utroška električne energije veći od 200,00 kn.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije odobrava se korisniku prava uz predočenje mjesečnog računa za električnu energiju plaćanjem na račun HEP-a.

#### Članak 2.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/00, 16/00, 5/02 i 40/04) članak 32. stavak 1. točka 2. alineja 1. do 5. mijenja se i glasi:

2. uvjet prihoda:
- jednočlano domaćinstvo do 1.800,00 kn mjesečno
  - dvočlano domaćinstvo do 2.600,00 kn mjesečno
  - tročlano domaćinstvo do 3.500,00 kn mjesečno
  - četveročlano domaćinstvo do 4.500,00 kn mjesečno
  - ako domaćinstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava za 600,00 kn.

#### Članak 3.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-01/7

Ur. broj: 2170-09-05-1-7

Viškovo, 31. ožujka 2005.

### OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik  
Općinskog vijeća  
**Radovan Brnelić, v.r.**

## 8.

Na temelju članka 33. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 15/04), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 42. sjednici održanoj 31. ožujka 2005. godine donijelo je

### **ODLUKU o pomoći vlasnicima stambenih objekata Općine Viškovo za uklanjanje i ublažavanje posljedica elementarne nepogode na stambenim objektima**

#### Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo i način pomoći vlasnicima stambenih objekata Općine Viškovo za ublažavanje posljedica na stambenim objektima nastalim elementarnom nepogodom od 14. studenog 2004. godine.

#### Članak 2.

Pravo na pomoć za uklanjanje i ublažavanje posljedica elementarne nepogode imaju vlasnici stambenih objekata koji su štetu u roku prijavili Povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda Općine Viškovo.

#### Članak 3.

Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda Općine Viškovo odobrit će pomoć iz članka 2. ove Odluke u visini troškova materijala na temelju sljedeće dokumentacije:

- račun za nabavku materijala za popravak stambenog objekta
- izjave dane kod javnog bilježnika pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da stambeni objekt nije bio osiguran kod osiguravajućeg društva
- broj žiroračuna na koji će se uplatiti pomoć.

#### Članak 4.

Proračunom Općine Viškovo za 2005. godinu za namjenu iz članka 2. ove Odluke osigurana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kn. Ukoliko će iznos ukupnih zahtjeva za pomoć premašiti navedeni iznos pomoći će se proporcionalno umanjiti.

#### Članak 5.

Sredstva pomoći isplaćivat će se isključivo na žiroračun vlasnika stambenih objekata.

#### Članak 6.

Ova Odluka o pomoći vlasnicima stambenih objekata Općine Viškovo za uklanjanje i ublažavanje posljedica elementarne nepogode na stambenim objektima stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-01/7

Ur. broj: 2170-09-05-1-6

Viškovo, 31. ožujka 2005.

## OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik  
Općinskog vijeća  
**Radovan Brnelić, v.r.**

**9.**

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 5. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 15/04), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 42. sjednici održanoj 31. ožujka 2005. godine donijelo je

**ODLUKU**  
**o Izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu**  
**Općinske uprave Općine Viškovo**

## Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/05) u članku 9. stavku 2. iza riječi »natječaja« stavlja se točka, a riječi »na vrijeme od četiri godine« brišu se.

## Članak 21.

Ova Odluka o Izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Viškovo stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko - goranske županije.

Klasa: 021-04/05-01/7  
Ur.broj: 2170-09-05-01-8  
Viškovo, 31. ožujka 2005.

## OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik  
Općinskog vijeća  
**Radovan Brnelić, v.r.**

**10.**

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/04 i 100/04), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Viškovo za razdoblje od prosinca 2004. do prosinca 2008. (»Službene novine« PGŽ broj 40/04) Odluke o Prostornom planu Općine Rijeka (pročišćeni tekst) članak 62. (»Službene novine« PGŽ broj 19/95), te odredbe članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« PGŽ broj 24/01 i 15/04), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 42. sjednici održanoj 31. ožujka 2005. godine donijelo je

**ODLUKU**  
**o Detaljnom planu uređenja rekreacijskog centra u**  
**Marčeljima**

## I. OPĆE ODREDBE

## Odredba 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja rekreacijskog centra u Marčeljima, (u daljnjem tekstu Plan).

## Odredba 2.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u kartografskim prikazima od 1.do 4.  
Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 0,38 ha.

## Odredba 3.

Plan iz Odredbe 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana, kako slijedi:

## A. TEKSTUALNI DIO:

## I. Obrazloženje

## 1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

## 2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje,

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš.

## II. Odredbe za provođenje

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja (elementi trase i mjesta priključka prometnica manjeg značaja)

3.1.2. Pristupne ulice

3.1.3. Površine za javni prijevoz

3.1.4. Javna parkirališta

3.1.5. Javne garaže

3.1.6. Biciklističke staze

3.1.7. Trgovi i druge veće pješačke površine

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, elektroopskrba i javna rasvjeta)

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina
5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina
6. Uvjeti i način gradnje
7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti
8. Mjere provedbe plana
9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš
- 9.1. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni.

## B. GRAFIČKI DIO:

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:1000
2. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA 1:1000
4. UVJETI GRADNJE

## II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

### Odredba 4.

Namjene površina se određuju temeljem odredbi Plana i kartografskim prikazom broj 1.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

Građevne čestice:

- Društvena namjena (D): GP1,
- Rekreativna namjena (R): GP2, GP3,
- Ostale površine:
- Kolne, zelene i pješačke površine (IS)

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

### Odredba 5.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina određeni su kartografskim prikazima broj 3 i 4

- 2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

### Odredba 6.

Veličina i oblik građevnih čestica određeni su kartografskim prikazom broj 4. i kvantificiranim pokazateljima plana. Iskazane površine čestica su planske iskazane u hektarima, a primjenjivati će se stvarne gruntovno i katastarski iskazane površine nakon provedene parcelacije. Izmjena oblika građevne čestice je moguća samo u dijelu u kojem se ustanove razlike pri usuglašavanju stvarnih gruntovnih granica parcela i katastarskih podloga.

Najmanja dozvoljena izgrađenost građevne čestice nije uvjetovana planom.

- 2.2. Veličina i površina građevina

### Odredba 7.

1. koeficijent izgrađenosti (odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevinske čestice) =  $kig$

1. koeficijenti iskorištenosti (odnos ukupne bruto izgrađene površine građevine i površine građevne čestice) =  $kis$

Građevne čestice:	ha	kig	Kis
Ukupno	0,38		
GP1 - Stara škola (D)	0,06	0,50	0,99
GP2 - Rekreativna namjena (R)	0,04	0,93	0,93
GP3 - Rekreativna namjena (R)	0,16	0,71	1,07
2. Građevne čestice: Infrastrukturnih sustava IS i zelenila	0,12		

Unutar gradivog dijela građevne čestice glavne građevine na građevnim česticama GP1,

- najveći broj etaža su dvije nadzemne (P+1)
- najniža visina građevine je 6m i najviša visina je 8,5m od najniže kote terena.

Unutar gradivog dijela građevne čestice glavne građevine na građevnim česticama GP2:

- najveći broj etaža je dvije nadzemne (P+1)
- najniža visina građevine je 3,5m i najviša visina je 7m od najniže kote terena.

Unutar gradivog dijela građevne čestice glavne građevine na građevnim česticama GP3:

- najveći broj etaža je dvije nadzemne (P+1),
- najniža visina građevine je 3,5m i najviša visina je 8,5m od najniže kote terena.

### Odredba 8.

Pod visinom građevine na području obuhvata Plana podrazumijeva se visina mjerena od najniže kote zaravnjenog okolnog terena do vijenca.

### Odredba 9.

Nivelačna kota građevina je kota prizemlja i može biti najviše 0,8m iznad najniže kote terena mjereno neposredno uz pročelje svakog građevinskog sklopa.

### Odredba 10.

Iznad razine nivelacijske kote građevina mogu se izgraditi nadzemne, suterenske i podzemne etaže definirane odredbama ovog Plana.

- 2.3. Namjena građevina

### Odredba 11.

Na području namjene - Društvena namjena (D) su na cijelom gradivom prostoru interpolirane namjene: Rekreativna namjena (R), Ugostiteljsko - turistička namjena (T),

Na području namjene - Rekreativna namjena (R) su na cijelom gradivom prostoru interpolirane namjene: Društvena namjena (D) i Ugostiteljsko - turistička namjena (T),

Unutar građevine je dozvoljeno interpoliranje svih pratećih sadržaja građevine: tehnološki, komunikacijski, energetski, prometni (garaže sa nužnim pratećim uslugama i servisima), distribucijski, telekomunikacijski.

### Odredba 12.

Na području svih namjena dozvoljava se izgradnja pratećih infrastrukturnih sustava, te ispod njihove razine: ukopanih infrastrukturnih sustava, energetskih kanala, ulaza u podzemne garaže, suterenskih i podzemnih poslovnih prostora čija mogućnost gradnje proizlazi iz topografskih karakteristika prostora u okruženju građevnih čestica.

- 2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

## Odredba 13.

Unutar gradivog dijela građevne čestice osnovne građevine dozvoljava se isključivo gradnja osnovne građevine sukladno namjeni određenoj Planom.

## Odredba 14.

Obvezni građevni pravac određen je kartografskim prikazom broj 4.

## Odredba 15.

Izvan gradivog dijela čestice osnovne i ostalih građevina dozvoljava se:

- gradnja potpornog zida, stepenica i vanjske terase čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 1,7 m od kote konačno zaravnatog terena.
- gradnja potpornih zidova za sanaciju iskopa visine do 3m u dijelovima građevne čestice na kojima je zbog stabilnosti i kvalitete tla, nužno osigurati pokose od odrona i na granicama prema susjednim parcelama.
- postava elemenata za pergolu, sjenicu i slične građevine čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 3,5 m uz uvjet da ne ometaju pješački ili kolni promet
- postava instalacija, uređaja i objekata komunalne infrastrukture
- postava instalacija građevina ukopanih ili izgrađenih u razini terena, a čiji krov je uređen kao prohodna ploha ili zelena površina.

## Odredba 16.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se postava privremenih objekata u svrhu ugostiteljskih terasa i privremenih konstrukcija postavljenih u reklamne i prezentacijske svrhe uz uvjet da ne ometaju pješački ili kolni promet.

## Odredba 17.

Unutar građevne čestice građevine dozvoljava se postava privremenih objekata u funkciji zabave i animacije korisnika. Privremenim objektima se smatraju montažne i demontažne konstrukcije, šatori, zrakom punjene privremene konstrukcije.

## Odredba 18.

Privremeni objekti iz odredbe 17. ove Odluke mogu biti postavljeni na negradivi dio građevinske čestice najduže do 30 dana.

## 2.5. Oblikovanje građevina

## Odredba 19.

Oblikovanje građevine temeljiti na kontekstualnoj korespondenciji relevantnih parametara i aspekata uz moguću primjenu svih autohtonih te suvremenih materijala pri gradnji.

## Odredba 20.

Vrsta krova nije određena.

Najveći dozvoljeni nagib kosog krova iznosi 23 stupnja.

## Odredba 21.

Za pokrov kosog krova dozvoljava se uporaba kupa kanalice, mediteran crijeva ili drugog suvremenog pokrova, u skladu s oblikovanjem građevine.

## 2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

## Odredba 22.

Način uređenja i korištenja građevne čestice određen je kartografskim prikazom broj 3.

Neizgrađen dio građevne čestice, potrebno je urediti kao zelenu površinu, parkiralište, pješačku ili kolnu površinu.

## Odredba 23.

Obveze uređenja građevnih čestica su:

- na građevnim česticama poslovne namjene pri uređenju građevne čestice nužno je predvidjeti zelenilo u potezu na Planom određenim pravcima,
- dozvoljena je izgradnja zidova prema susjednim građevinama viših od 1,7m, ako je njihova namjena zaštita od buke i zagađenja, te sprječavanje otjecanja oborinskih voda sa čestice na susjedne građevne čestice.
- značajne izmjene topografije postojećeg terena potrebno je sanirati i urediti kao pješačke i zelene površine sa, popločanjem, autohtonim parkovnim raslinjem i urbanom opremom.

## Odredba 24.

Parkiranje vozila je osigurano unutar površine javnog parkirališta.

Broj parkirnih mjesta određen je sljedećim kriterijima:

- na svakih 30m<sup>2</sup> uredskog prostora 2 parkirna mjesta za korisnike,
- na svakih pet mjesta u gledalištu jedno parkirališno mjesto,
- jedno parkirališno mjesto na tri zaposlena,
- za ugostiteljski prostor jedno parkirališno mjesto na pet sjedala.

## Odredba 25.

Teren oko građevine, potporni zidovi i terase i slično, trebaju se izvesti tako da ne narušavaju izgled osnovnih cjelina, te da se spriječi nekontrolirano otjecanje voda na štetu susjednog zemljišta i susjednih građevina.

## Odredba 26.

Građevne čestice se mogu ograđivati zidanom ogradom samo do visine 0,6 - 0,8 m. Iznad te visine moguće je ograđivanje samo metalnom ogradom.

## Odredba 27.

Uređenjem prostora moraju se osigurati uvjeti kojima se sprječava stvaranje arhitektonskih i urbanističkih barijera pri upotrebi invalidskih kolica.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, telekomunikacijskom i komunalnom infrastrukturnom mrežom

## Odredba 28.

Uvjeti spajanja na komunalnu infrastrukturu i uređaje određeni su kartografskim prikazom broj 4.

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

## Odredba 29.

Uvjeti gradnje i rekonstrukcije cestovne i ulične mreže određeni su kartografskim prikazom broj 2 i 4.

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja

## Odredba 30.

Na području obuhvata Plana ne postoje ceste nadmjerne značenja.

## 3.1.2. Pristupne ulice

## Odredba 31.

Pristupna ulica u obuhvatu Plana je određena kartografskim prikazom broj 2 i 4.

## 3.1.3. Površine za javni prijevoz (pruge i stajališta)

## Odredba 32.

Na području obuhvata Plana nisu planirane površine za javni autobusni prijevoz. Planiranom rekonstrukcijom prometnice osigurati će se uvjeti za odvijanje javnog prijevoza..14

## 3. Javna parkirališta (rješenje i broj mjesta)

## Odredba 33.

Na području obuhvata Plana je planirana izgradnja javnog parkirališta sa 30 parkirnih mjesta.

## 3.1.5. Javne garaže (rješenje i broj mjesta)

## Odredba 34.

Nije predviđena izgradnja javnih garaža na području obuhvata Plana.

## 3.1.6. Biciklističke staze

## Odredba 35.

Na području obuhvata Plana biciklističke staze nisu predviđene kao izdvojeni sustav prometnih komunikacija.

## 3.1.7. Trgovi i druge veće pješačke površine

## Odredba 36.

Na području obuhvata Plana nisu planirani trgovi i veće pješačke površine.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

## Odredba 37.

Pri gradnji, rekonstrukciji i opremanju ostale prometne mreže moraju se ispuniti uvjeti kojima se sprječava stvaranje arhitektonskih i urbanističkih barijera pri upotrebi invidualskih kolica.

## Odredba 38.

Struktura pješačkih komunikacija mora pratiti kompozicijski te funkcionalno-prostornu koncepciju građevinskih parcela i sklopova.

## Odredba 39.

Pristupna prometnica predviđena je za dvosmjerni promet. Širina kolnika pristupne ceste iznosi minimalno 5,50 m, tj optimalno 6m, a širina nogostupa 1,5 m.

Odvodnju oborinske vode sa ceste iz stavka 1. ove odredbe treba riješiti na građevnoj čestici prometnice.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

## Odredba 40.

Izgradnju TK kanalizacije na svim pravcima izgradnje prometnica obuhvaćene ovim Planom, omogućiti će HT na način da TK mreža omogući uvođenje nove tehnologije prijenosa u telekomunikacijama optičkim kabelima, koristeći rezervne cijevi bez naknadnih građevinskih radova.

## Odredba 41.

Pri rekonstrukciji postojeće mreže potrebno je izraditi posebne projekte zaštite sustava.

## Odredba 42.

Izvođenje zemljanih radova u blizini postojećih kabela i DTK, izvoditi isključivo ručno uz povećan oprez i nadzor HT-a. Svu potrebnu dokumentaciju projektant može dobiti u Odjelu kabela mreže, Grupa za dokumentaciju TKC Rijeka.

## Odredba 43.

Za priključak građevina unutar obuhvata Plana na javnu telekomunikacijsku mrežu, treba predvidjeti podzemni priključak na postojeći DTK. U građevinama predvidjeti mjesta koncentracije instalacijskih kabela u izvodnim ormarićima. Instalacije u građevinama izraditi sukladno standardu ISO/IEC 11801.

## Odredba 44.

U postupku ishođenja građevne dozvole od stručnih službi HT-a (Odjel kabela mreže, Grupa za dokumentaciju TKC Rijeka.) zatražiti suglasnost na projekt, a ovisno o karakteru radova izvođač radova je dužan zatražiti označavanje trase tk kabela od strane Grupe za dokumentaciju TKC Rijeka.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

## Odredba 45.

Trasa mreže komunalne infrastrukture određena je kartografskim prikazima broj 2

Mrežu komunalne infrastrukture potrebno je graditi podzemno.

## Odredba 46.

Mreža vodoopskrbe je postojeća. Trase cjevovoda su vođene ulicama. Pri rekonstrukciji prometnica mrežu vodoopskrbe treba rekonstruirati na način da ona ostane na javnim površinama.

## Odredba 47.

Područje nema sustav odvodnje. Odvodnju otpadnih fekalnih voda rješavati lokalno septičkim taložnicama do izgradnje sustava odvodnje.

## Odredba 48.

Oborinske vode za području obuhvata Plana, potrebno je tretirati na dvije razine:

- sa javnih površina i prometnica - parcijalnim sustavima za prikupljanje oborinskih voda sa upojnim bunarima. Upojne bunare dimenzionirati prema gravitacijskoj površini rekonstrukcijskog zahvata cijelog križanja neovisno o faznosti njegove realizacije.

- sa nepropusnih površina na građevnim česticama - parcijalnim sustavima braniti ulazak oborinskih voda sa javnih prometnica na vodonepropusne površine građevne čestice.

Upojne bunare dimenzionirati prema stvarno projektiranoj veličini vodonepropusnih površina na građevnoj čestici.

#### Odredba 49.

Obveza pročišćavanja otpadnih voda odnosi se na vode što potiču iz proizvodnih pogona, zanatskih radionica, mehaničkih i bravarskih radionica, pogona koji u tehnološkom procesu upotrebljavaju masti, ulja, boje, lakove, tekuće gorivo, otpad i druge tvari specifične težine manje od vode, pogona koji stvaraju otpatke krutih i ljepljivih tvari koje bi se mogle taložiti u sakupljačima restorana i kuhinja /masnoća i ulje/, te toksične i agresivne vode koje zahtijevaju adekvatne uređaje za pročišćavanje.

#### Odredba 50.

Da bi zadovoljili zahtjeve za pročišćavanje otpadnih voda, obavezna je ugradnja sljedeće opreme, zavisno o karakteru otpadnih voda:

- 1./ Mehaničke taložnice za krute čestice u vodi,
- 2./ Odvajači ulja i naftnih derivata iz tehnološke kanalizacije,
- 3./ Hvatači ulja i masti za fekalno - sanitarne vode,
- 6./ Neutralizator za obradu kiselih ili lužnatih voda,
- 7./ Uređaj za razbijanje uljnih emulzija kod strojne obrade metala,
- 8./ Drugi specijalni uređaji /za regeneraciju otpada, spaljivanje onečišćenih otpada, obradu voda što sadrže kromate, cijanide i sl./.

#### Odredba 51.

Niskonaponska mreža će se izvoditi isključivo s podzemnim kabelima tipa XP 41 -A presjeka do 150 mm<sup>2</sup>. Napajanje će se osigurati iz niskonaponskog razdjelnika u trafostanicama 10(20)/0,4 kV i razvodnih ormara, pozicije kojih će se odrediti kroz zasebne projekte. Priklučci će se izvoditi podzemnim kabelima tip XP 00-A, presjeka do 35 mm<sup>2</sup>. Mjerni uređaji će se smještati u priključno - mjernim ormaricama smještenim na fasadi građevina ili ogradnim zidovima ili u mjernim ormarima izvedenim u zajedničkom ulaznom dijelu višestambenim građevinama. Odstupanja od ovih standarda može propisati samo ovlašteni distributer.

#### Odredba 52.

Javna rasvjeta prometnica i pješačkih prolaza izvodit će se na zasebnim stupovima i napajati podzemnim kabelima. Izgradnja će se izvoditi prema za nju izrađenim projektima kojima će se definirati tip i visina stupova, njihov razmještaj u prostoru, te odrediti odabir armatura i svjetiljki. Napajanje javne rasvjete će se osigurati iz postojeće trafostanice TS, a preko priključno-mjerno-upravljačkog ormara, a što će također biti određeno kroz projekte javne rasvjete koji će se izraditi temeljem smjernica ovog Plana.

#### Odredba 53.

Trase elektroenergetskih kabela potrebno je međusobno uskladiti tako, da se što više moguće polažu u zajedničke kabelaške kanale. U zajedničkom kabelaškom kanalu treba zadovoljiti međusobne minimalne udaljenosti. Kod prijelaza ispod saobraćajnica kabele se polažu u željezne ili plastične cijevi promjera 160 mm, a na dubini od 120 cm. Kabele se u cijeloj dužini uklapaju u kabelaške kanale dubine 80 cm, a oko kabela je potrebno nasuti sloj finog pijeska. Iznad kabela se postavlja u dva nivoa traka za upozorenje. U isti kanal se polaže i bakreno uže presjeka 50 mm<sup>2</sup>, na koje se spajaju svi metalni dijelovi distributivne mreže.

#### 4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

##### Odredba 54.

Sve slobodne površine koje nije nužno betonirati, popločiti ili asfaltirati, obavezno ozeleniti.

#### 5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

##### Odredba 55.

Prostore između stambenih građevina koje graniče sa zonom obuhvata Plana i građevina unutar obuhvata Plana je potrebno urediti na način da se uklone mogući neposredni negativni međutjecaji sljedećim mjerama:

- udaljenosti - osigurati obaveznu udaljenost građevina od ruba građevne čestice
- visine - osigurati poštovanje maksimalnih visina propisanih Planom
- ozelenjavanje na građevnim česticama vršiti rubno uz granicu građevne čestice.
- oborinske vode se obavezno rješavaju unutar građevne čestice,
- obaveza investitora je da pri realizaciji građevina štiti prostor građevne čestice od oborinskih voda iz okruženja, te štiti okruženje od oborinskih voda sa svoje građevne čestice
- oborinske vode sa prometnica se ne smiju upuštati u susjedne građevne čestice.
- oborinske vode sa prometnica treba upuštati u odgovarajući, temeljem hidrauličkog proračuna dimenzioniran upojni bunar na zelenoj površini u zoni križanja.

#### 6. Uvjeti i način gradnje

##### Odredba 56.

Uvjeti i način gradnje određeni su kartografskim prikazom broj 4.

#### 7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

##### Odredba 57.

Zaštitu ambijentalnih vrijednosti treba provoditi kroz integralno uređivanje svih javnih površina, komunalno opremanje, hortikulturno uređenje i posebno regulacijom oborinskih voda i smanjenjem utjecaja oborinskih voda iz šireg područja na prostor i građevine u zoni. Na prostoru obuhvata nema značajnih skupina postojećeg zelenila. Postojeće zelenilo se može zamijeniti sa novim sadnicama.

#### 8. Mjere provedbe Plana

##### Odredba 58.

Unutar zone Plana spajanje građevina na elektromrežu na TS, će se realizirati sukladno posebnim uvjetima ovlaštenog distributera, pri čemu je korisnik obavezan prikazati vršnu instaliranu snagu.

##### Odredba 59.

Za područje je nužno izraditi koncepciju sustava odvodnje što nije preduvjet za realizaciju građevina  
Do izgradnje sustava za odvodnju fekalnih otpadnih voda graditi će se za građevine unutar obuhvata Plana septičke taložnice.

##### Odredba 60.

Pri ishođenju građevne dozvole moguća je fazna izgradnja borilišta, kao nenatkrivenih, natkrivenih, te na koncu

zatvorenih. Svaki funkcionalni sklop se može graditi kao izdvojen segment, te se građevne dozvole za svaki od njih izdaju izdvojeno.

#### Odredba 61.

Sve mjere zaštite od požara uskladiti s pozitivnim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku, te između ostalog primijeniti:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine« broj 35/94)

- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (Sl. list broj 30/91)

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevinama i otvorenom prostoru, građevine moraju imati vatrogasni prilaz određen po posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodovodne mreže mora se ukoliko ne postoji predvidjeti hidrantska mreža.

#### Odredba 62.

Pri realizaciji građevina, a u postupku ishoda građevne dozvole nužno je ishodovati suglasnost PU Primorsko - goranske Rijeke.

#### 9. Mjere sprečavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

#### Odredba 63.

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima za dan iznosi 55 dB, a za noć 45 dB.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi shodno odredbama Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 17/90 i 26/93) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (»Narodne novine« broj 37/90).

#### Odredba 64.

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 48/95) uz obavezno provođenje mjera za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijedi za područje I. kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o preporučenim i grančnim vrijednostima kakvoće zraka (»Narodne novine« broj 101/96 i 2/97- ispr).

9.1. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

#### Odredba 65.

U zoni obuhvata Plana nema građevina koje treba ukloniti.

Unutar obuhvata Plana postojeće građevine se trebaju privesti planom predviđenoj namjeni i ne smije se dozvoliti izgradnja građevina čija namjena je protivna planiranoj namjeni.

### III. POSEBNE ODREDBE

#### Odredba 66.

Područje obuhvata Plana spada u 7. potresnu zonu.

#### Odredba 67.

Kod gradnje novih građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti u suglasju s odredbama Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (»Narodne novine« broj 47/82).

### IV. ZAVRŠNE ODREDBE

#### Odredba 68.

Plan je izrađen u četiri izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Viškovo i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo.

#### Odredba 69.

Izvornici Planova se čuvaju u pismohrani Općine Viškovo i Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

#### Odredba 70.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz odredbe 3. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmet objave.

#### Odredba 71.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-01/7

Ur. broj: 2170-09-05-01-5

Viškovo, 31. ožujka 2005.

### OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik  
Općinskog vijeća  
**Radovan Brnelić, v.r.**